

BIBENNE - TRIBENNE

10T - 15T

EXPERTISE - SERVICE - PROXIMITE



NOS SOLUTIONS S'ADAPTENT À TOUS VOS CHANTIERS.

BIBENNE - TRIBENNE

10T - 15T



STRUCTURE DE LA CAISSE

- Béquille de sécurité manuelle pour les opérations d'entretien sur benne vide
- Capteur de benne levée
- Dispositif d'accrochage des sangles sous le plancher

PORTE ARRIÈRE UNIVERSELLE

- Articulations simples et décrochage bas automatique

COMMANDES

- Commandes électriques

BENNAGE

- Vérin compas double effet équipé d'un clapet de sécurité
- Poutre de basculement réalisée avec les mains d'articulation
- Système de fin de course par câble (plombé) agissant directement sur le distributeur



GARANTIE 2 ANS sur la structure et l'hydraulique
(hors accessoires)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	10 / 12 T	13 / 15 T
Longueur intérieure (mm)	3400 à 4000	4200 à 4600
Largeur intérieure (mm)	2300	
Hauteur de ridelles (mm)	500	
Matière fond, côtés, avant, arrière	S355	
Épaisseur fond côté, avant, arrière (mm)	4 et 3	
Face avant (mm)	650	
	Porte échelle ajouré ou casquette	
Articulation	Simple	

FINITIONS

- Dégraissant phosphatant
- Apprêt polyuréthane et masticage des parties externes non soudées
- Peinture en ton RAL non métallisée

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Disponibles sur demande.