

CAISSON DIB

VINCENT

ROBUSTESSE - FIABILITÉ - DESIGN

Berce IPN de 180

- » chapelle en IPN de 180mm renforcé
- » anneau de préhension ø60mm en XC38
- » rouleaux arrière (ø220mm, lg : 200mm) avec graisseur

Fond épaisseur 4mm

- » traverses en UTP 60x90x60 ép.4mm
- » espacements entre traverses : tous les 660mm

Côtés épaisseur 3mm

- » montants verticaux en UTP 60x80x60mm ép.3mm
- » espacements entre montants : 670mm
- » rives en tube 100x100 ép.3mm

Panneau avant épaisseur 3mm

- » échelle d'accès

Porte arrière 2 vantaux épaisseur 3mm

- » 3 à 4 charnières (acier moulé et axe ø20 usiné) par vantail
- » crémone de fermeture centrale avec verrouillage excentrique
- » déverrouillage latéral de sécurité par poignée

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

Finitions haute qualité

- » grenailage DS3 sur tout l'extérieur du caisson
- » 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- » 2 couches de laque Polyuréthane



DIMENSIONS UTILES STANDARD

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	CUBAGE
5400	2300	1300	16 m3
6000			17 m3
6000		1500	20 m3
6000		1800	24 m3
6000		2200	30 m3
6400		2400	35 m3
7200			39 m3

DIMENSIONS UTILES HORS STANDARD

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	CUBAGE
3500 à 7400	2300	800 à 2600	6 à 44m3

Par le biais de notre bureau d'étude, nous pouvons nous adapter à toutes demandes spécifiques.
Nous nous adaptons à votre porteur.

OPTIONS

Porte universelle | Plat de circulation | Devautop® | Réservation pub | Compartiments | Cadres à filets manuel | Cadres à filets hydraulique | Bâchage par enrouleur | Capots coulissants | Toit hydraulique | Toit fixe | Échancrure grue | etc