

CAISSON OM

VINCENT

ROBUSTESSE - FIABILITÉ - DESIGN

Berce IPN de 180

- » chapelle en IPN de 180mm renforcé
- » anneau de préhension ø60mm en XC38
- » rouleaux arrières (ø220mm ; largeur 200mm) avec graisseur

Fond tôle épaisseur 3mm

- » traverses en UTP 60x90x60mm épaisseur 5mm
- » espacements entre traverses : tous les 660mm

Côtés tôle épaisseur 3mm (sans renforts)

Panneau avant tôle épaisseur 3mm

Porte arrière 2 vantaux tôle épaisseur 3mm

- » 3 charnières (acier moulé et axe ø20mm usiné) par vantail
- » crémone de fermeture centrale avec verrouillage excentrique
- » déverrouillage latéral de sécurité par poignée

Toit OM avec capots plastique coulissants en tôle épaisseur 3mm

- » 2 ouvertures par côté
- » condamnation des capots par verrouillage centralisé (cadenas possible)
- » porte arrière 2 vantaux épousant la totalité de l'ouverture arrière (benne + toit)

Finitions haute qualité

- » grenailage DS3 sur tout l'extérieur du caisson
- » 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- » 2 couches de laque Polyuréthane

OPTIONS

Porte 1 battant | Réservation pub | Plaque pub
| Séparation longitudinale | 2 à 3 ouvertures par côté avec capots acier étanche (assisté par compas à gaz) ou plastique | etc



DIMENSIONS STANDARD

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	CUBAGE
5400	2300	1000 + 500 (toit)	15 m3
6000			17 m3

DIMENSIONS UTILES HORS STANDARD

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	CUBAGE
3500 à 7200	2300	1000 + 500 (toit)	-

Par le biais de notre bureau d'étude, nous pouvons nous adapter à toutes demandes spécifiques.
Nous nous adaptons à votre porteur.