

CAISSON À VIS

ROBUSTESSE - FIABILITÉ - DESIGN

Berce IPN de 180 renforcé

- » chapelle de préhension IPN de 180mm
- » anneau de préhension $\varnothing 60\text{mm}$ en XC38
- » rouleaux arrières ($\varnothing 220\text{mm}$; largeur 200mm) avec graisseur

Fond tôle épaisseur 4mm

- » traverses espacées tous les 660mm

Côtés tôle épaisseur 4mm

- » montants verticaux espacés tous les 660mm

Panneau avant tôle épaisseur 3mm

- » pose d'un regard (contrôle visuel)
- » échelle d'accès côté gauche (accès au toit)

Porte 2 vantaux tôle épaisseur 3mm

- » montants verticaux + 3 charnières + 4 renforts horizontaux (gros modèle) par vantail
- » étanchéité de la porte 2 vantaux par cornières + joints

Toit plat étanche en tôle acier épaisseur 2mm

- » arceaux intermédiaires espacés tous les 585mm
- » fabrication d'une manchette d'alimentation
- » fourniture et pose d'un trou d'homme étanche

Par le biais de notre bureau d'étude, nous pouvons nous adapter à toutes demandes spécifiques.
Nous nous adaptons à votre porteur.



Vis égalisatrice $\varnothing 150\text{mm}$ ou 300mm avec alimentation en extrémité

- » motoréducteur SIEMENS-FLENDER «MOTOX» à arbres en parallèle

NOTA : moteur monté (avec bras de réaction) en bout d'arbre, évitant ainsi un dépassement en hauteur

- » l'acier CREUSABRO 4800 est un acier anto-abrasion parfaitement adapté à la répartition des cendres fortement abrasives
- » réalisation d'un coffret électrique (boîtier métal, étanche avec serrure à clé aux normes CE)

Finitions haute qualité

- » grenailage DS3 sur tout l'extérieur du caisson
- » 2 couches d'apprêt Polyréthane
- » 2 couches de laque Polyréthane