

CAISSON CALORIFUGÉ

VINCENT

ROBUSTESSE - FIABILITÉ - DESIGN

Berce IPN de 180

- » chapelle en IPN de 180mm renforcé
- » anneau de préhension ø60mm en XC38
- » rouleaux arrière (ø220mm, lg : 200mm) avec graisseur

Fond épaisseur 5mm CALORIFUGÉ* (avec flancs cassés)

- » traverses en UTP 60x90x60mm ép. 5mm
- » espacements entre traverses : 290 mm

Côtés épaisseur 4mm CALORIFUGÉS*

- » montants en UTP 60x80x60mm ép. 4mm
- » espacements entre montants : 670mm
- » rives en tube 100x100mm ép. 4mm

Panneau avant plein épaisseur 4mm CALORIFUGÉ*

- » échelle d'accès

Porte arrière 2 vantaux épaisseur 4mm CALORIFUGÉ*

- » déverrouillage latéral de sécurité par poignée
- » crémone de fermeture centrale

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

Finitions haute qualité

- » grenaillage DS3 sur tout l'extérieur du caisson
- » 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- » 2 couches de laque Polyuréthane

OPTIONS

Porte universelle | Porte hydraulique | Porte 1 battant | Double articulation | Déverrouillage hydraulique | Portillons charbonnier | Anneaux d'arrimage | Devautop® | Rampes alu | Casquette protège cabine | Porte outils | Cornière brise bloc | Tôle HARDOX® 450 | Bâchage par enrouleur | Bâchage Cramaro | etc

*CALORIFUGEAGE

- » Réalisation de supports pour doublage tôle du calorifugeage (soudure bouchons)
- » fourniture et pose de panneaux rigides de laine de roche ép.60mm
- » doublage tôle acier ép.2mm sur côtés
- » doublage en tôle acier ép.3mm sur fond et panneau avant



DIMENSIONS UTILES STANDARD

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	CUBAGE
5400	2300	600	7m ³
6000			8m ³
5400		800	9m ³
6000			11m ³

DIMENSIONS UTILES HORS STANDARD

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	CUBAGE
3500 à 7000	2300	600	4 à 16m ³
		800	
		1000	

Par le biais de notre bureau d'étude, nous pouvons nous adapter à toutes demandes spécifiques.
Nous nous adaptons à votre porteur.