

CAISSON TRANSPORTEUR

VINCENT

ROBUSTESSE - FIABILITÉ - DESIGN

Berce IPN de 180

- » chapelle en IPN de 180mm renforcé
- » anneau de préhension ø60mm en XC38
- » rouleaux arrière (ø220mm, lg: 200mm) avec graisseur

Fond épaisseur 5mm

- » bordures latérales (Ht :120mm) pour accrochage des sangles
- » traverses en UTP 60x90x60mm ép.5mm
- » espacements entre traverses: tous les 290mm

Ridelles latérales épaisseur 3mm

- en 2 à 4 parties sur la longueur
- » nervurée coffrée (grande résistance)
- » poteaux milieu et arrière fixes

Panneau avant épaisseur 3mm

- » plein Ht : 800mm + 550mm (porte échelle en tôle perforée)
- » échelle d'accès gauche côté chauffeur

Porte arrière 2 vantaux épaisseur 3mm

- » déverrouillage latéral de sécurité par poignée
- » crémone de fermeture centrale

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

Finitions haute qualité

- » grenailage DS3 sur tout l'extérieur du caisson
- » 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- » 2 couches de laque Polyuréthane



DIMENSIONS STANDARD

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	CUBAGE
3500 à 5500	2100 à 2300	400 500 600	2 à 17m3
		600	
4500 à 7200	2420	800	
		1000	

NOTA : toutes les ridelles et poteaux sont amovibles pour transformation de la benne en plateau.

Une polyvalence à toute épreuve
Une résistance adaptée aux contraintes du TP

Par le biais de notre bureau d'étude, nous pouvons nous adapter à toutes demandes spécifiques.
Nous nous adaptons à votre porteur.