

CITERNE SUR BERCE

ROBUSTESSE - FIABILITÉ - DESIGN

Étude et conception de la citerne

- » conception et élaboration de plans 3D (plan d'ensemble et de sous-ensembles avant fabrication)

Berce en UPN de 200

- » coffrage avant du profil de longeron en tôle ép. 6mm
- » plats longitudinaux de 200x8mm supportant la citerne
- » 4 flasques de renfort avant et arrière en tôle ép. 5mm épousant la forme de la citerne

Chapelle de préhension

- » chapelle en UPN de 180 renforcé
- » rouleaux arrières (ø220mm) avec graisseur
- » anneau de préhension ø60 en XC38
- » renforts de liaison chapelle / berce (intérieur et extérieur) en tôle ép. 10mm

Citerne

- » citerne simple paroi ép. 5mm
- » 1 à 2 brises lames avec renforts
- » Trou d'homme ø600mm avec 2 piquages et 2 tubes coudés pour événements à l'avant
- » 2 piquages coudés à l'arrière (haut et bas) avec tuyau translucide pour visualisation du niveau
- » 2 piquages arrière avec vanne à boisseau sphérique + raccord pompier + bouchon alu :
 - 1 piquage ø2.5mm
 - 1 piquage ø4mm

Finitions haute qualité

- » grenailage DS3 sur tout l'extérieur du caisson
- » 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- » 2 couches de laque Polyuréthane



DIMENSIONS STANDARD

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)
5400	2550
6000	
6400	

DIMENSIONS HORS STANDARD

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)
3500 à 7500	2550

Par le biais de notre bureau d'étude, nous pouvons nous adapter à toutes demandes spécifiques.
Nous nous adaptons à votre porteur.